

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum L_{wArel} in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,68	0,81	0,93	1,13	1,31	1,49	1,68	1,89	2,07	2,37	2,7	2,86	3	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
960 motor	1,60	1,92	2,21	2,69	3,11	3,53	3,98	4,78	4,90	5,62	6,41	6,78	7,12	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
1440 motor	5,58	6,67	7,69	9,37	10,8	12,3	13,9	16,7	17,1	19,6	22,3	23,6	24,8	-10	-12	-6	-5	-7	-10	-15	-21

* Motor ragt aus Ventilator-Gehäuse / motor protrudes the fan housing


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF