

**Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.**  
**Smoke-extract version 400°C/120min on request.**

**max. Aufnahmeleistung  $P_{Lmax}$**   
**peak absorbed power [kW]**

**Relative Frequenzspektren**  
**relative frequency spectrum  $L_{WArel}$  in  $\Delta dB/Okt$**

n [min <sup>-1</sup> ]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	1,08	1,27	1,45	1,61	1,83	2,13	2,41	2,81	2,9	3,37	3,67	4,08	4,72	-3	-7	-7	-10	-14	-18	-24	-30
	1,1	1,5		2,2			3			4		5,5									
960 motor	2,47	2,91	3,33	3,69	4,19	4,9	5,53	6,45	6,66	7,73	8,43	9,38	10,8	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
	3		4		5,5		7,5			11											
1440 motor	8,62	10,1	11,6	12,8	14,6	17,1	19,3	22,5	23,2	26,9	29,3	32,7	37,8	-5	-5	-6	-7	-9	-13	-18	-24
	11		15			18,5	22	30				37	45								


**Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162**




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF