

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung $P_{L,max}$
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektren
relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	1,94	2,28	2,61	2,9	3,29	3,87	4,38	5,1	5,28	6,12	6,68	7,45	8,63	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
	3				4		5,5			7,5			11								
960 motor	4,46	5,25	6	6,65	7,56	8,89	10,1	11,7	12,1	14,1	15,4	17,1	19,8	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
	5,5		7,5		11		15			18,5		22									
1440 motor	15,5	18,3	20,9	23,2	26,3	31	35	40,8	42,2	49	53,5	59,6	69	-10	-12	-6	-5	-7	-10	-15	-21
	18,5		22	30	37	45	55	75													

* Motor ragt aus Ventilator-Gehäuse / motor protrudes the fan housing


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF