

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektren
relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
960 motor	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	-7	-5	-7	-9	-10	-15	-21	-22			
	0,37																							
1440 motor	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,11	0,11	0,12	0,12	0,14	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21			
	0,37																							
2880 motor	0,32	0,38	0,47	0,44	0,48	0,51	0,59	0,74	0,85	0,9	0,97	0,99	1,11	-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18			
	0,37	0,55					0,75		0,9		1,1		1,5											


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF