

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektren
relative frequency spectrum L_{wArel} in $\Delta dB/Okt$

| n [min ⁻¹] | Flügelwinkel / pitch angle [°] | | | | | | | | | | | | Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz] | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| 960 motor | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -12 | -18 | -24 |
| | 0,37 | | | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | | | |
| 1440 motor | 0,42 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 0,99 | 1,08 | 1,20 | 1,36 | 1,47 | 1,62 | 1,75 | -7 | -3 | -7 | -7 | -8 | -12 | -18 | -24 |
| | 0,55 | 0,75 | | | 1,1 | | | | 1,5 | | | 2,2 | | | | | | | | | |
| 2880 motor | 3,39 | 4,07 | 4,92 | 5,73 | 6,63 | 7,41 | 7,90 | 8,62 | 9,61 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 14,0 | -5 | -10 | -7 | -5 | -7 | -8 | -12 | -18 |
| | 4,0 | 5,5 | | 7,5 | | | 11,0 | | | | 15,0 | | | | | | | | | | |


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF