

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung $P_{L,max}$
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektren
relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,05	0,06	0,07	0,08	0,1	0,11	0,14	0,15	0,17	0,19	0,2	0,23	0,26	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24	-30
960 motor	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26	0,32	0,35	0,40	0,44	0,48	0,54	0,61	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24	-30
1440 motor	0,42	0,49	0,57	0,68	0,80	0,91	1,11	1,23	1,38	1,54	1,66	1,89	2,12	-4	-7	-7	-7	-10	-15	-21	-27


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF