

**Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.**  
**Smoke-extract version 400°C/120min on request.**

**max. Aufnahmeleistung  $P_{Lmax}$**   
**peak absorbed power [kW]**

**Relative Frequenzspektrien**  
**relative frequency spectrum  $L_{WArel}$  in  $\Delta dB/Okt$**

n [min <sup>-1</sup> ]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,14	0,16	0,19	0,2	0,22	0,26	0,3	0,33	0,35	0,41	0,48	0,5	0,54	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
	0,37								0,55												
960 motor	0,34	0,38	0,45	0,48	0,53	0,62	0,71	0,78	0,84	0,96	1,13	1,19	1,28	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
	0,37	0,55			0,75		1,1			1,5											
1440 motor	1,19	1,34	1,55	1,68	1,86	2,17	2,48	2,70	2,93	3,35	3,95	4,16	4,46	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-5	-21
	1,5		2,2			3,0			4,0		5,5										


**Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162**




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF