

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektren
relative frequency spectrum L_{WArel} in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,16	0,19	0,23	0,27	0,33	0,38	0,43	0,46	0,51	0,55	0,59	0,64	0,68	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
	0,37				0,55					0,75											
960 motor	0,37	0,44	0,54	0,63	0,78	0,90	1,01	1,09	1,20	1,30	1,41	1,52	1,61	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
	0,55			0,75	1,1				1,5			2,2									
1440 motor	1,29	1,53	1,88	2,20	2,73	3,13	3,52	3,81	4,19	4,52	4,91	5,31	5,62	-7	-3	-7	-7	-8	-12	-18	-24
	1,5	2,2			3,0	4,0			5,5				7,5								


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF